

FICHE TECHNIQUE

NRS450

Monobrosse haute vitesse



À usage professionnel.



Système Flex

Kit d'aspiration et système spray en option, vendus séparément.

Monobrosse haute vitesse préconisée pour le lustrage des sols ou la spray méthode.

Vitesse de rotation de 450trs/mn pour brillance exceptionnelle en un temps record (rendement : 400-500m²/h). Timon inclinable et commandes de contrôle ergonomiques pour un grand confort d'utilisation. En position verticale grâce au Système Flex, le timon est entièrement repliable pour un stockage dans un minimum de place, et sans déformation du plateau ou disque.

Accessoires inclus NRS450 :

606412 Plateau SpiderDrive Ø400mm

Accessoires en option :

606054 Sprayeur à pompe pour NR

606079 Jupe d'aspiration pour carter Ø450mm

606084 Réservoir 8 litres pour NR

236132 Câble jaune 3x1,5mm long. 20 mètres NUPLUG

606056 Centrale d'aspiration pour NR

604015 Jeu de 10 filtres HEPAFLO 9 litres pour 606056

Disques en option :

0152073 Disque rouge Ø406mm (carton de 5)

0151073 Disque blanc Ø406mm (carton de 5)

0164073 Disque fibres naturelles Ø406mm (carton de 5)

Désignation	NRS450
Référence	704583
Préconisation d'utilisation	Nettoyage des sols plastiques métallisés, spray méthode, cristallisation marbre comblanchien, ponçage parquet...
Vitesse de rotation	450 trs/mn
Puissance moteur	1500 W
Tension d'alimentation	230V AC 50Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras	1,58 m/s ²
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Prise NUPLUG	OUI
Niveau sonore	68,4 dB(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	35 kg
Dimensions	1250X580X460 mm
Pression	31,8 gr/cm ² (disque) 29,9 gr/cm ² (brosse)
Spécificités	SYSTEME FLEX ET ATC



Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL
13/17, rue du Valengelier
EAE LA TUILERIE 77500 CHELLES
Tel : 01 64 72 61 61 – Fax : 01 64 72 61 62
www.numatic.fr

