

ÉMULSION  
AUTOLUSTRANTE

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Émulsion autolustrante haute brillance et antidérapante pour tous types de sols lavables. Excellente résistance au trafic. Résistant aux UV. Présente l'avantage d'être particulièrement peu traçant.  
Peut se lustrer à la haute vitesse.



## MODE D'EMPLOI

Décaper le sol au préalable, rincer et vérifier que le pH soit neutre.

Sur sol parfaitement sec, appliquer 1 ou 2 couches en respectant un temps de séchage de 20 à 30 min entre les couches.

Les couches doivent s'appliquer en croisée.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)1.42.70.54.55 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

• Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme • Respecter les temps de séchage • La durée de vie du traitement est conditionné par le pH neutre au sol avant la mise en émulsion • Utiliser à une température minimale de 5°C • Stocker à l'abri du gel.

**Consignes de sécurité** : se référer à la fiche de données de sécurité

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide blanc laiteux

- Densité : 1,01 - 1,04

- Consommation : 1 litre pour 50 à 70 m<sup>2</sup> par couche

- Emballage : ref. 771535 (49) : bidon 5L - carton x2 - palette x128